



Photos for illustration purposes only

HORNOS INDUSTRIAL 600 °C FI 600

Definición: Horno de cámara eléctrica para todas las aplicaciones.

Construcción: Chasis mecanosoldado. Estantería según modelo.

Aislamiento: Aislamiento multicapa. Interior en fibra cerámica y ladrillo refractario.

Aireación: Entrada y salida del aire controlada por el regulador.

Calefacción: Resistencias eléctricas embutidas sobre 4 a 6 caras. Las resistencias se mantienen sobre tubos cerámicos y/o en canales. Interrupción de la calefacción al abrir la puerta.

Eléctrico: Tensión 3x400 VAC, frecuencia 50 Hz.

Regulación: Regulador programable Axron Swiss.

Documentación: Certificación CE, manual de uso.

Incorpora: Solera cerámica extraíble.



MODELO	CÓDIGO ARTICULO	Vol. Int. (L)	Dim. Int. (LxAxP) (mm)	Dim. Ext. (LxAxP) (mm)	Potencia (kW)	Peso (kg)
FI 600-60	G14915	55	390 x 400 x 350	730 x 1680 x 840	5.2	190
FI 600-130	G201790	130	490 x 530 x 500	820 x 1680 x 950	9.0	230
FI 600-180	G201874	180	550 x 600 x 550	920 x 1680 x 1090	12	320
FI 600-300	G14916	300	700 x 680 x 650	1100 x 1780 x 1240	17	440
FI 600-500	G14917	500	800 x 780 x 810	1200 x 1880 x 1400	24	600
FI 600-850	G14918	860	900 x 1150 x 830	1300 x 1980 x 1410	30	840
FI 600-1550	G14919	1550	1350 x 1200 x 960	1750 x 1980 x 1540	48	1300