

Borel

Standard Furnaces & Ovens

Switzerland



Photos for illustration purposes only

HORNOS DE CÁMARA 1300 °C FP 1300

Definición: Horno de cámara eléctrico para todas las aplicaciones.

Construcción: Construcción robusta en chapa plegada. Puerta de extracción vertical.

Aislamiento: Aislamiento multicapa. Interior en fibra cerámica y ladrillo refractario.

Aireación: Evacuación por la parte trasera del horno.

Calefacción: Resistencias embutidas sobre tubos cerámicos. Interrupción de la calefacción con la apertura de la puerta.

Eléctrico: Hasta 18 litros, tensión 230 VAC, frecuencia 50 Hz. A partir de 25 litros, tensión 3x400 VAC.

Regulación: Regulador PID Axron Swiss.

Documentación: Certificación CE, manual de uso.

Incorpora: Solera cerámica extraíble.



MODELO	CÓDIGO ARTICULO	Vol. Int. (L)	Dim. Int. (LxAxP) (mm)	Dim. Ext. (LxAxP) (mm)	Potencia (kW)	Peso (kg)
FP 1300-6	G14986	7.0	200 x 140 x 250	550 x 650 x 580	2.45	58
FP 1300-10	G14989	10	200 x 200 x 250	560 x 720 x 640	3.6	67
FP 1300-15	G14990	15	220 x 230 x 300	560 x 790 x 640	3.6	73
FP 1300-30	G14992	30	280 x 280 x 380	590 x 790 x 690	6.0	84
FP 1300-45	G14745	45	300 x 300 x 500	660 x 820 x 810	7.5	114

SOLO Swiss SA

Grandes-Vies, 25 - CH-2900 Porrentruy - Switzerland

Tel : +41 (0)32 756 64 00

Fax : +41 (0)32 465 96 05

borel@soloswiss.com

www.borel.eu