

Borel

Standard Furnaces & Ovens

since 1918



Photos for illustration purposes only

HORNOS DE BAÑO DE SALES 1000°C SE 1000

Definición: Horno de baño de sales para temple hasta 1000°C.

Construcción: Acceso al crisol por la parte superior, cierre manual de la tapa.

Aislamiento: Aislamiento multicapa. Interior en fibra cerámica y ladrillo refractario.

Calefacción: Resistencias eléctricas embutidas alrededor de todo el crisol. Las resistencias se mantienen sobre tubos cerámicos.

Eléctrico: Tensión 3x400 VAC, frecuencia 50 Hz. Caja eléctrica independiente, para fijar en la pared.

Regulación: Termopar en el exterior del crisol. Regulador PID Axron Swiss.

Documentación:

Certificación CE, manual de uso.

Incorpora: Se entrega sin crisol, fabricación a medida.



| MODELO | CÓDIGO ARTICULO | Vol. Int. (L) | Masa permitida (kg) | Dim. Crisol (Ø x A) (mm) | Dim. Ext. (LxAxP) (mm) | Potencia (kW) | Peso (kg) |
|-------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------|-----------|
| SE 1000-20 | G15024 | 19 | 80 | Ø250 x 400 | 900 x 800 x 900 | 14 | 490 |
| SE 1000-45 | G15025 | 50 | 200 | Ø400 x 400 | 950 x 800 x 950 | 21 | 540 |
| SE 1000-90 | G15026 | 99 | 400 | Ø530 x 450 | 1000 x 900 x 1000 | 27 | 590 |
| SE 1000-200 | G15027 | 154 | 700 | Ø530 x 700 | 1150 x 1050 x 1150 | 50 | 680 |
| SE 1000-300 | G15028 | 244 | 1100 | Ø720 x 600 | 1250 x 1150 x 1250 | 60 | 920 |
| SE 1000-350 | G15029 | 285 | 1300 | Ø720 x 700 | 1250 x 1300 x 1250 | 66 | 950 |
| SE 1000-500 | G15030 | 366 | 1500 | Ø720 x 900 | 1450 x 1300 x 1450 | 74 | 1130 |
| SE 1000-600 | G15031 | 407 | 2000 | Ø720 x 1000 | 1450 x 1400 x 1450 | 84 | 1260 |

SOLO Swiss SA

Grandes-Vies 25, 2900 Porrentruy, Switzerland - Tel. +41 (0)32 756 64 00 - borel@soloswiss.com - www.borel.eu