

Borel

Standard Furnaces & Ovens

Switzerland



Photos for illustration purposes only

FOUR A CHAMBRE 1200 °C FP 1200

Définition: Four électrique à chambre pour toutes applications.

Construction: Construction robuste en tôle pliée. Porte à dégagement vertical.

Isolation: Isolation multicouche. Intérieur en fibre céramique et brique réfractaire.

Aération: Evacuation à l'arrière du four.

Chauffage: Résistances boudinées sur tubes céramiques. Arrêt de la chauffe lors de l'ouverture de la porte.

Electrique: Jusqu'à 18 litres, tension 230 VAC, 50 Hz. A partir de 25 litres, tension 3x400 VAC, 50 Hz.

Régulation: Régulateur PID Axron Swiss.

Documentation: Certification CE, notice d'utilisation en français.

Livré avec: Sole céramique amovible.



MODELE	CODE ARTICLE	Vol. Int. (L)	Dim. Int. (LxHxP) (mm)	Dim. Ext. (LxHxP) (mm)	Puissance (kW)	Poids (kg)
FP 1200-10	G14981	10	200 x 200 x 250	560 x 720 x 640	3.6	62
FP 1200-15	G14982	15	220 x 230 x 300	560 x 720 x 640	3.6	69
FP 1200-30	G14984	30	280 x 280 x 380	590 x 790 x 690	6.0	84
FP 1200-45	G14985	45	300 x 300 x 500	660 x 820 x 810	7.5	106

SOLO Swiss SA

Grandes-Vies, 25 - CH-2900 Porrentruy - Switzerland

Tel : +41 (0)32 756 64 00

Fax : +41 (0)32 465 96 05

borel@soloswiss.com

www.borel.eu