

# Borel

## Standard Furnaces & Ovens

since 1918



## FOUR A CHAMBRE 1500°C FP 1500

**Définition:** Four électrique à chambre pour toutes applications, haute température.

**Construction:** Construction robuste en tôle pliée. Porte à dégagement vertical.

**Isolation:** Isolation multicouche. Intérieur en fibre céramique et brique réfractaire.

**Chauffage:** Eléments chauffants en carbure de silicium. Arrêt de la chauffe lors de l'ouverture de la porte.

**Electrique:** Tension 3x400 VAC, fréquence 50 Hz.

**Régulation:** Régulateur PID Axron Swiss.

**Documentation:** Certification CE, notice d'utilisation en français.

**Livré avec:** Sole céramique amovible.



Photos for illustration purposes only



MODELE	CODE ARTICLE	Vol. Int. (L)	Dim. Int. (LxHxP) (mm)	Dim. Ext. (LxHxP) (mm)	Puissance (kW)	Poids (kg)
FP 1500-5	G15005	5.25	150 x 140 x 250	550 x 650 x 580	4.9	64
FP 1500-9	G14736	9.0	200 x 180 x 250	560 x 720 x 640	6.5	66
FP 1500-15	G15007	15	220 x 220 x 310	590 x 790 x 690	5.8	68
FP 1500-30	G15009	29.7	250 x 270 x 440	660 x 800 x 730	11.5	105

**SOLO Swiss SA**

Grandes-Vies 25, 2900 Porrentruy, Switzerland - Tel. +41 (0)32 756 64 00 - borel@soloswiss.com - [www.borel.eu](http://www.borel.eu)

\* V 24.02.2022

Specifications subject to change